<u>Becky! Internet Mail (既存アカウントの認証方式を切り替える)</u>

※先進認証に対応しているバージョンは 2.75.02 以降以降です。 ※本手順書は、バージョン 2.81.04 で作成しています。

【POP】の場合

1. メールボックス(プロファイル名)を右クリックし、「プロパティ」



設定を変更するアカウントの認証方式を「OAuth2」に変更して 「Microsoft 365」を選択し、「OK」



- 🔄 POP Becky! ファイル(F) 編集(E) 表示(V) メール(M) ツール(T) ヘルプ(H) 🧐 送受信(V) Ctrl+M h **-** € 👹 🥭 🌛 😤 🖳 🔯 🥏 送信箱から送信(S) POP 🥏 乗信(<u>M</u>) 🗸 💭 POP Т 🗾 受信箱 🔠 巡回(T) Ctrl+Shift+M 🗸 🚅 送信箱 巡回設定(<u>B</u>)... 🚄 草稿 일 送信済み 👳 リモートメールボックス 🗳 リマインダ 受信済みのメールも含めて全て受信(A) 🥑 ごみ箱 受信済みのメールをサーバーから削除(し)... > 🗊 IMAP the second definition of
- 3. メール > リモートメールボックス より、メールサーバへの接続を確認します

4. ブラウザが開くので、MGメールアドレスを入力して「次へ」



5. MG メール認証画面でパスワードを入力し「サインイン」



6. 以下の画面が表示された場合は「承諾」



7. アカウントが認証されたことを確認



8. 受信サーバ (outlook.office365.com) 上のメールが正常に表示されることを確認



【IMAP の場合】 1.メールボックス(プロファイル名)を右クリックし、「プロパティ」



 設定を変更するアカウントの認証方式を「OAuth2」に変更して 「Microsoft 365」を選択し、「OK」



3. メール > IMAP サーバーに接続

🔄 20ICT999 - Becky!		
ファイル(<u>F</u>) 編集(<u>E</u>) 表示(<u>V</u>)	メール(<u>M</u>) ツール(<u>T</u>) ヘルプ(<u>H</u>)	
👹 🥭 🌛 🔁 🔍	🛃 送受信(⊻) Ctrl+M	h -
20ICT999 V PRF000	🥏 送信箱から送信(<u>S</u>)	- 1
✓ 20ICT999 (PRF00001)		P4
✔ 🚄 送信箱	😳 巡回(I) Ctrl+Shift+M	P4
	巡回設定(<u>B</u>)	
□ 法信済の □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	IMAPサーバーに接続(Q)	
🔊 ごみ箱	 受信済みのメールも含めて全て受信(<u>A</u>)	
	受信済みのメールをサーバーから削除(L)	

4. ブラウザが開くので、MGメールアドレスを入力して「次へ」

Microsoft
サインイン
メール、電話、Skype
アカウントをお持ちではない場合、作成できます。 アカウントにアクセスできない場合 戻る 次へ

5. MG メール認証画面でパスワードを入力し「サインイン」



6. 以下の画面が表示された場合は「承諾」



7. アカウントが認証されたことを確認



8. 設定したアカウントのメールボックス情報が正常に表示されていることを確認

1 201CT999 - Becky!					– 🗆 X	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) メール(M) ツール(I) ヘルプ(H) 見出し検索			見出し検索	\mathcal{P}	1	
👹 🌛 🌛 🔁 🖳 🎸 🗸	🏷 • 🏹 • × 📴 🖊	' 📰 🔁 - 📚 🗒 👿 🗌	🗀 🍓 🔚			
20ICT999 V PRF00001	< 件名	差出人	送信日時	サイズ		-
✓						
会信箱 (450)						
✓ 2 送信箱						
■ 法信済の ▲ ロマインガ						
「「「この箱						
RSS 71−1 [×]						
🔄 アーカイブ						-
🛱 ジャーナル	左正八・ 光元・ 佐久・ 日時・					
🛱 920						
					接続を終	ミノする際は
□□□ ト書さ ○□ ☆話の屋庭						
■ 云語の腹座 → 絵山された頂日					このアイニ	1ンをクリック
□ 12 □ 01 0 /2 月 □ ○ 前除済みアイテム						
🕞 送信済みアイテム						
✓ (論) 同期の失敗						
😭 サーバーの失敗						
□□□−カルの失敗						~
	J					
300/487	メッセージの一覧を取得中		行:1 桁:1	行数:1 未読:		

<u>以下は参考情報です</u>

【POP と IMAP の切替】

メールボックス設定画面から切り替えることができます。

サーバー情報		
	受信フロトコル(T):	РОРЗ 🗸
POP3サーバー (受信) outlook.office365.co	n	POP3 IMAP4rev1
SMTPサーバー(送信)(S): smtp.office365.com		DP25B 🔽 SMTPS
ユーザーID(U):	パスワード(P):	
認証方式(H) 〇 標準 〇 APOP 〇 CRAM	-MD5 ONTLM	OAuth2

【詳細設定】

サーバへの接続や送受信が上手くいかない場合は、メールボックス設定画面の「詳細」タブも ご確認ください。

メールボックス名(<u>X</u>): POP	✓ 巡回対象(∠)	
基本設定 接続 メール作成 受信	詳細	
サーバーのポート番号	✓ SMTP認証	
SMTP: 587 (標準: 25)	CRAM-MD5 COGIN PLAIN	
POP3: 995 (標準: 110)	ユーザーID(U):	
IMAP4: 993 (標準: 143)	パスワード(O):	
SSL/TLS関連	※省略時は受信用のIDとパスワードを使用	
受信用(C): デフォルト 〜	POP before SMTPを使用	
送信用(I): デフォルト ~	記証後 300 ミリ秒待つ 認証用サーバー(A)	
□ 証明書を検証しない(S) ✓ クライアント証明書を使用(F) …	✓ ESMTPを使用(W) (SMTP認証には必須)	
	メールボックス名(<u>X</u>): POP 基本設定 接続 メール作成 5 サーバーのポート番号 SMTP: 587 (標準:25) POP3: 995 (標準:110) IMAP4: 993 (標準:143)	 ✓ 巡回対象(/) 受信 ジ SMTP認証 ✓ OAuth2を使用 ② CRAM-MD5 ② LOGIN ② PLAIN ユーザーID(U): パスワード(O):
	SSL/TLS関連	※省略時は受信用のIDとパスワードを使用
	受信用(C): TLS 1.2 送信用(I): STARTTLS 1.2 マ 証明書を検証しない(S)	 ✓ POP before SMTPを使用 ✓ 認証後 300 ミリ秒待つ 認証用サーバー(A) ✓ ESMTPを使用(W) (SMTP認証には必須)

以 上